

EINGRIFFSSICHERES ELECTROMECHANISCHES RIEGEL

VEM BP



Nicht verbindliche Photos

VEM BP



BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

- ▶ Er wurde für das **Zugangskontroll** zu den gefährlichen oder geschützten Bereichen konzipiert. Diese Vorrichtung wird an alle Arten von **Türen, Tore, Kasten installiert** und ermöglicht **die freiwillige Entriegelung des Zuganges**, durch Drücken der Drucktaste.
- ▶ Er ist mit einem zwangsläufigen Öffnungskontakt ausgestattet, der den neue Riegeleingang zu erkennen erlaubt.
- ▶ Meldeanzeiger der Genehmigung für die Entrriegelung.
- ▶ Mechanisches System für das manuellen Handgriffsverbot des Riegels.

MERKMALE :

Versorgung : 24/48/110/230V Wechselstrom, Gleichstrom

Lauffaktor : 15%

Kontakt : 6A 250V

Verbrauch : 25W

Radiale Quearkraft : 500 daN

Meldeanzeiger und Druckknopf : mit niedrigem Energie-Verbrauch

Sicherheitsthermistor

Optionen : Lauffaktor 100%



IHR PRODUKT ZUSAMMENZUSETZEN

VEM BP

V

Speisespannung:

- 24
- 48
- 110
- 230

Stromart :


- Wechselstrom
- Gleichstrom

Lauffaktor:

- 15%
- 100%

Schwängung:

- 1
- 2
- 3




Beispiel: VEM BP 110V AC



1 ter, rue du Marais 93106 Montreuil Cedex France • Tél : 01 48 18 15 15 • Fax : 01 48 59 68 50

www.servtrayvou.com • sales@servtrayvou.com



ABMESSUNGEN

