

DISPOSITIVO DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA



Fotos no contractuales

DEU

DEU



DESCRIPCIÓN Y USOS

- ▶ Se utiliza **como complemento de una cerradura con picaporte**
- ▶ Permite evitar los accidentes causados por el **encierro** accidental de un operador en una **zona peligrosa**.
- ▶ Cuenta con un **pulsador** y un bloque de contacto de seguridad para **el paro de emergencia** de la instalación. Se adapta a todo tipo de cerraduras con picaporte y se instala **en el interior de la zona protegida**.
- ▶ El **Dispositivo de evacuación de emergencia** permite **liberar la fijación del picaporte**. La acción de **pulsar el botón libera la fijación del picaporte y detiene la máquina** de inmediato, gracias a un contacto 2A de seguridad, y permite la apertura del acceso con sólo empujar la puerta.

✓ En caso de emergencia :

- 1 – El operador encerrado pulsa el botón.
- 2 - La fijación del picaporte se separa del dispositivo.
- 3 – Los contactos de seguridad abren el circuito de paro de emergencia.

Para poner la máquina en marcha nuevamente, habrá que desbloquear el picaporte de la cerradura tras haber puesto la instalación en seguridad.

El picaporte debe estar montado sobre la parte fija del acceso.

CARACTERÍSTICAS :

Material : Caja de acero, pulsador de aluminio, fijación del picaporte de INOX. Dispositivo de rearmado y mecanismo interno de INOX

Tipo de contacto : 2A

Acabado : Pintura de poliéster amarilla y roja

Dispositivo especial de rearmado.

Opciones : sin contacto

Espesor mínimo del umbral : 60 mm



CARACTERISTICAS DE TAMAÑO

