

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA STOP

DEU



DEU

Photos non contractuelles



FUNKCJA

- ▶ Układ stosowany jest z jako dodatkowy element bezpieczeństwa do **zamka kontroli dostępu**.
- ▶ Zapobiega wypadkom **zamknięcia** operatora na terenie **zagrożonego obszaru**.
- ▶ Jest wyposażony w przycisk i w moduł stykowy. Nadaje się do każdego rodzaju zamka kontroli dostępu.

Instalowany jest wewnątrz zagrożonego obszaru.

- ▶ Układ wyjścia ewakuacyjnego umożliwia w sytuacji awaryjnej **wyrzucić część zaczepową zamka**.

Naciśnięcie na grzybek zwalnia część zaczepową zamka i zatrzymuje jednocześnie pracę urządzenia. Styk 20 zostaje rozarty i umożliwia otwarcie drzwi.

✓ W sytuacji zagrożenia:

- 1 - operator naciska na grzybek.
- 2 - część zaczepowa zamka zostaje wyrzucona.
- 3 - Styki bezpieczeństwa otwierają obwód zatrzymania awaryjnego.

Część zaczepowa zamka instalowana jest na futrynie drzwi.

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stalowa obudowa, grzybek aluminiowy, INOX element łączący układ z częścią zaczepową zamka.

Funkcja styków : 20

Wykończenie: czerwona i żółta farba poliesterowa.

Opcje: bez styków.

Grubość mini/maxi odrzwi : 30 mm / 135 mm



WYMIARY

